





Inset Trend 75 Swing IP23 QPAR51 50W GU10* 3073500




PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit | QPAR51 50W GU10* |
| Technologie | Halogène |
| Montage | Installation encastrée au plafond |
| Environnement | Intérieur |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce |
| E-number FI | 4277769 |
| E-number SE | 7472700 |
| E-number Norway | 3217714 |
| Température de couleur (K) | 2650 |
| Angle de faisceau (°) | 25 |
| Consommation électrique totale (W) | 50 |
| Protection électrique | Classe 2 |
| Couleur du corps | Blanc |
| Indice de protection IP | IP23/20 |
| Code EAN | 8711971735007 |
| Lampe incluse | 0022903 |

PHOTOMÉTRIE




Inset Trend 75 Swing IP23 QPAR51 50W GU10* 3073500



| Distance [m] | Cone diameter [m] | E ₀ [lx] | E ₅₀ [lx] |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 0.5 | 0.22 | 3345 | 1052 |
| 1.0 | 0.45 | 836 | 263 |
| 1.5 | 0.68 | 372 | 114 |
| 2.0 | 0.90 | 209 | 65 |
| 2.5 | 1.13 | 134 | 42 |
| 3.0 | 1.36 | 93 | 29 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 25.4°)




| Distance [m] | Cone diameter [m] | E ₀ [lx] | E ₅₀ [lx] |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 0.5 | 0.22 | 3345 | 1052 |
| 1.0 | 0.45 | 836 | 263 |
| 1.5 | 0.68 | 372 | 114 |
| 2.0 | 0.90 | 209 | 65 |
| 2.5 | 1.13 | 134 | 42 |
| 3.0 | 1.36 | 93 | 29 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 25.4°)

| Distance [m] | Cone diameter [m] | E ₀ [lx] | E ₅₀ [lx] |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 0.5 | 0.22 | 2002 | 620 |
| 1.0 | 0.45 | 500 | 155 |
| 1.5 | 0.67 | 267 | 84 |
| 2.0 | 0.89 | 150 | 46 |
| 2.5 | 1.12 | 93 | 29 |
| 3.0 | 1.34 | 62 | 19 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 25.4°)



| Distance [m] | Cone diameter [m] | E ₀ [lx] | E ₅₀ [lx] |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 0.5 | 0.40 | 2002 | 620 |
| 1.0 | 0.80 | 500 | 155 |
| 1.5 | 1.21 | 267 | 84 |
| 2.0 | 1.61 | 150 | 46 |
| 2.5 | 2.01 | 93 | 29 |
| 3.0 | 2.41 | 62 | 19 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 40.8°)

SCHÉMAS TECHNIQUES

