

SINTO Répare crevaison

Aérosol 400 mL

SINTO®



Produit	Référence
Répare crevaison	30605

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Pour réparer et regonfler instantanément les pneus crevés de voitures et de cycles sans changer la roue.
- Formation après séchage d'un film polymère synthétique très résistant et souple, le propulseur redonnant la pression au pneu.
- Facile à mettre en œuvre.
- Efficacité durable.
- Fiabilité maximale.
- Ne répare pas les pneus déjantés et les chambres à airs déchirées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide blanc laiteux
Type de liant	Acrylique
Densité	0.96
Conservation	Conserver à l'abri du rayonnement solaire. Craint le gel.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Si possible enlever l'objet ayant causé la crevaison.

APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 1 minute.
- Par temps froid, le réchauffer préalablement entre ses mains.
- Placer la valve du pneu de préférence en haut et visser l'embout en tenant l'aérosol tête en bas.
- Injecter la totalité du contenu de l'aérosol après avoir ôter la languette de protection du pousoir.
- Dévisser l'embout et rouler immédiatement pour répartir le produit uniformément dans le pneu.
- Rouler 15 à 20 kilomètres à allure modérée puis vérifier la pression des pneus dans une station de gonflage.
- Regonfler si besoin.

SINTO®