



# REBORN SAFETY



## FICHE TECHNIQUE

<b>POINTURES :</b>
35 au 47

<b>REFERENCE ARTICLE :</b>
EIDER KV S3 CI SRC

<b>POIDS :</b>
POINTURE 42 : 1,8 Kg

<b>DESCRIPTION :</b>
BOTTE FOURREE COLORIS MARRON SEMELLE PU EMBOUT ACIER / ANTI-PERFORATION TEXTILE



### LE + DU PRODUIT

SOUPLE + ISOLATION THERMIQUE DE LA SEMELLE

**Fo** Résistance de la semelle aux hydrocarbures

**Wru** Résistance de la tige à la pénétration



### PARTIES COMPOSANTES DE LA TIGE

<b>TIGE :</b>
CUIR FLEUR RESISTANT A L'EAU

<b>CONTREFORT :</b>
SYNDERME RESISTANCE A LA TRACTION > 50 N

<b>DOUBLURE :</b>
DOUBLURE CHAUDE

<b>FILS :</b>
COULEUR MARRON

<b>SEMELLE DE PROPRETE :</b>
AMOVIBLE NON TISSE SUR MOUSSE PREFORMEE

<b>PROTECTION DE L' EMBOUT :</b>
STRIP CAOUTCHOUC EPAISSEUR 3 MM

<b>EMBOUT DE PROTECTION :</b>
ACIER N°10 POINTURE 41/42 RESISTANCE CHOC > 200 JOULES RESISTANCE ECRASEMENT > 1 500 KG

### CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE

<b>SEMELLE DE MARCHE :</b>
COULEUR NOIR RESISTANCE A L' ABRASION < 15 MM3 ADHESION TIGE / SEMELLE > 4 N / MM SEMELLE A CRAMPONS RESISTANCE A LA FLEXION > 30 000 ABSORPTION ENERGIE TALON > 20 JOULES

<b>SEMELLE ANTI PERFORATION</b>
TEXTILE ANTI PERFORATION 0 mm RESISTANCE PERFORATION > 1100