

Réf. MO3510

Protection chimique

PVC



Les +

Confort
Port continu
Durabilité
Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
3509	9	10	100
3510	10	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu,
Enduction totale en PVC rouge,
Manchette de sécurité, coupe feston,
Longueur 27cm

SECTEURS

Agriculture, sylviculture et pêche
Industries extractives (pétrole, gas)
Industries chimique et pharmaceutique
Collectivités
Maintenance
Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Protection mécanique à long terme contre les risques chimiques,
Les métiers du bâtiment,
L'agriculture,
Pétrochimie,
Manipulation de fûts,
Nettoyage...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Rouge	Longueur du gant - mm	270
Forme	Gant		
Environnement	Haute protection chimique		
Type de gant	trempe		
Matériau du support	Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu,		
Niveau de l'enduction	Gant complet		
Matière de l'enduction	PVC ou bi-polymer		
Structure du gant trempé	supporté		
Finition du support	lisse		
Poignet	Manchette de sécurité / coupe feston		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/10154-04/E18-01

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN ISO 21420:2020

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016
+ A1:2018



4.1.2.1X

Protection contre les risques mécaniques

EN374-1:2016
+ A1:2018



Type A

A K L M P S T
2 6 3 3 6 5 6

Protection contre les risques chimiques

EN ISO 374-5:2016



Virus

Protection contre les bactéries et champignons