



FX121.3



FX122.1



FX1207



BATTERIES RECYCLABLES



BOÎTIER FR UL94 V-0 Flamme Retardante

izyx+

Autres capacités jusqu'à 260 Ah sur demande

Références	FX121.3	FX122.1	FX1207
Technologie	VRLA - Valve Regulated Lead Acid / AGM - Absorbed Glass Mat		
Matériel du boîtier	ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0		
Tension nominale	12 V DC		
Capacité nominale à 25°C (20H)	1,3 Ah	2,1 Ah	4 Ah / 7 Ah
Variation capacité / température	40° C = 102 % / 25° C = 100 % / 0° C = 85 % / -15° C = 65 %		
Autodécharge à 25° C	+/- 3 % par mois		
Durée de vie en mode floating à 25°C	5 ans		
Tension de charge à 25°C en mode floating	13,6-13,8 V DC		
Tension de charge à 25°C en mode cyclique	14,5-15 V DC		
Température de fonctionnement	En charge : -15° à +50° C / En décharge : -20° à +60° C		
Température de stockage	-20° à +60° C		
Bornes (voir page 94)	FASTON F1 - 4,75 x 0,8 mm		
Dimensions (L x p x h) +/- 2 mm	97 x 43 x 51/57 mm	178 x 35 x 61/67 mm	151 x 65 x 94/100 mm
Conditionnement par carton	20 pièces		10 pièces
Poids brut / poids net	0,56 Kg / 0,51 Kg	0,95 Kg / 0,90 Kg	2,00 Kg / 1,95 Kg
Conditionnement	1 ou 20		1 ou 10
Code douane	8507202090		
Code EAN 13	3760273114411	3760273114404	3760273114374

CAFR10A-220104-B



FX1212



FX1218



FX1238



BATTERIES RECYCLABLES



BOÎTIER FR UL94 V-0 Flamme Retardante

izyx+

Autres capacités jusqu'à 260 Ah sur demande

Références	FX1212	FX1218	FX1238
Technologie	VRLA - Valve Regulated Lead Acid / AGM - Absorbed Glass Mat		
Matériel du boîtier	ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0		
Tension nominale	12 V DC		
Capacité nominale à 25°C (20H)	12 Ah	18 Ah	38 Ah / 65 Ah
Variation capacité / température	40° C = 102 % / 25° C = 100 % / 0° C = 85 % / -15° C = 65 %		
Autodécharge à 25° C	+/- 3 % par mois		
Durée de vie en mode floating à 25°C	5 ans		
Tension de charge à 25°C en mode floating	13,6-13,8 V DC		
Tension de charge à 25°C en mode cyclique	14,5-15 V DC		
Température de fonctionnement	En charge : -15° à +50° C / en décharge : -20° à +60° C		
Température de stockage	-20° à +60° C		
Bornes (voir page 94)	FASTON F1	Ø 6 mm pour vis & boulon	Insert fileté M6
Dimensions (L x p x h) +/- 2 mm	152 x 99 x 96/102 mm	181 x 77 x 167 mm	197 x 166 x 174 mm
Conditionnement par carton	6 pièces	4 pièces	1 pièce
Poids brut	3,5 Kg / 3,40 Kg	5,45 Kg / 5,42 Kg	13,62 Kg / 13,42 Kg
Conditionnement	1 ou 6	1 ou 4	1
Code douane	3760273114367 / 3760273114350 / 3760273114336		
Code EAN 13	3760273114367	3760273114350	3760273114336

CAFR10A-220104-B



BATTERIES RECHARGEABLES Batteries rechargeables VRLA

BATTERIES RECHARGEABLES Batteries rechargeables VRLA