

Visseuse d'angle à chocs LXT

DTL061RTJ

18 V Li-Ion - 5 Ah - 1/4" - Forme C - 60 Nm

Renvoi d'angle puissant et précis

Le mécanisme à chocs assure une grande précision et un couple puissant sans effort. Frein électrique. Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres. La gâchette à levier surdimensionné et la vitesse variable assurent un contrôle parfait de la vitesse de vissage.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 2000 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	60 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M4 - M12
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M4 - M8
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	17,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail

Code EAN 0088381816656

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

821550-0
Coffret MAKPAC



450128-8
Protection bornes pour batterie



■ PRODUITS DE SÉRIE

195584-2
Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

450128-8
Protection bornes pour batterie



821550-0
Coffret MAKPAC



837644-1
Moulage MAKPAC

