

Alexia or brossé, monocommande de lavabo encastré mural avec plaque métallique

Référence:	36200C	Code SAP:	36A302304
Série:	ALEXIA		
Classification:	SALLE DE BAIN		
Sous-classification:	LAVABO		
Fini:	OR BROSSÉ		

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.



Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 3600N-35OC (36Z303032)
- Index: DT1-OCN (AAZ303183)
- Écrou de fixation cartouche: 4980OC (AAZ303180)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35100-2 (AAZ300973)
- Aérateur: 1516 (239469)
- Plaque pour bec: KXB20OC (AAZ303099)
- Bec: CLEAOC (AAZ303002)
- Corp encastré: XX20CFOC (AAZ303102)
- Chemise distributeur: CEMP3502OC (AAZ303212)

