

Poinçonneuse LXT

DPP200ZK

LXT - 18 V Li-Ion - Produit seul -
Poinçon et matrice Ø 12 mm

Poinçonner rond ou ovale

Poinçonne des trous jusqu'à 20 mm sur plaque d'acier jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Retour automatique du poinçon : une fois le cycle de poinçonnage terminé, la pression hydraulique retire automatiquement le poinçon de la pièce et le ramène à la position initiale pour permettre une perforation continue efficace. Type de trou : trou rond / trou long.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|------------------------|
| Énergie | 18 V |
| Tension LXT | ✓ |
| BL Motor | ✓ |
| Protection de la batterie | ✓ |
| Étui de transport en plastique | ✓ |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 77 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA) | 10,5 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 417 x 127 x 315 mm |
| Alésage (b) | 6-20 mm |

AVANTAGES PRODUITS

- Retour de perforation automatique: Une fois qu'un cycle de poinçonnage est terminé, la pression hydraulique retire automatiquement le poing de la pièce et le retourne à la position initiale pour permettre une perforation efficace des trous continus
- Type de trou : rond / long

Code EAN 0088381896252

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

783201-2

Clé hexagonale



783202-0

Clé hexagonale



783203-8

Clé BTR 5



SC00000106

Huile pour coupe fer à béton



SC09009190

Coffret plastique

