

Caractéristiques

Diabie multi-usage, avec pelle fixe et rabattable. Charge utile : 250 kg. Roues increvables. Axe ultra-épais 4mm garanti intordable. Assemblage par soudure robotisée procédé C.M.T. (cold metal transfer) assurant une grande longévité du diabie. Structure résistante, tubes Ø 25 mm, épaisseur 1,5 mm. Pelle fixe épaisseur 3 mm. Pelle rabattable en tube Ø 22 mm, épaisseur 1,5 mm. Tube central carré de 25mm. Système de verrouillage de la pelle rabattable par goupille. Poignée fermée pour une grande maniabilité toutes positions et une protection des mains. Position à plat : les poignées servent de pieds pour mise à l'horizontale. Poignée cintrée fermée pour une prise en main facile dans toutes les positions et pour une pose à plat. Chargement possible en position horizontale. Roues increvables Ø 250 mm . Protections de roues : la charge n'entre pas en contact avec le pneu. Roues livrées montées, disponibles en pièce de rechange. Charge utile : 250 kg. Poids : 14 kg. Dimensions (L x l x h) : 590 mm x 470 mm x 1150 mm. Pelle fixe : largeur 485 x profondeur 160 mm Pelle repliable : largeur 320 mm x profondeur 350 mm. Conforme CE, Directive 2006/42/CE. Fabriqué en France dans nos usines. Existe en roues gonflables.




Axe 4mm garanti intordable

Assemblage C.M.T. (cold metal transfer)

Position à plat

Données produits

Dim. cm	Charge maximum kg / Max. load kg	kg	G	Ref.		Code EAN
59 x 47x 115	250	14	5	601020	1	3479136010202

