



## PROFILAIR 20 BAR

-15°C +60°C

### CARACTERISTIQUES

Tuyau souple en PVC

Renforcement par tresse textile de haute ténacité

### UTILISATION

Air comprimé - Pulvérisation agricole

Asservissement pneumatique sur machines - Equipement de petit matériel

Passage de gaz et air industriel - Applications diverses



### COLORIS : NOIR MAT

	ø int x ø ext (mm)	Tolérance (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS à 23°C (bar)	PLNE à 23°C (bar)	Longueur (m)	
							25m	50m
↑ [X] Marquage au mètre [X] ↓	6 x 12	+/- 0,3	109	50	20	60	PANO0612025	PANO0612050
	8 x 14	+/- 0,5	130	65	20	60	PANO0814025	PANO0814050
	9 x 15	+/- 0,5	143	70	20	60	PANO0915025	-
	10 x 16	+/- 0,5	155	75	20	60	PANO1016025	PANO1016050
	12,7 x 20	+/- 0,5	225	90	20	60	PANO12720025	PANO12720050
	16 x 24	+/- 0,5	315	125	20	60	PANO1624025	PANO1624050
	19 x 27	+/- 0,8	363	150	20	60	PANO1927025	PANO1927050
	25 x 34	+/- 1,0	520	195	20	60	PANO2534025	-