

LS 200

LS200 T5 28W 830 Blanc

0056962

Caractéristiques

- Réglette ultra-compacte pour tubes fluorescents T5, idéale pour une installation en dessous des meubles de cuisine, salles de bains.... Mise en ligne possible de 10 appareils - Interrupteur intégré.. Diffuseur polycarbonate strié pour une distribution lumineuse optimisée - IP20 - Classe II. Base en aluminium extrudé. Finition : Blanc. Livré avec connecteur et câble de raccordement secteur (1,5m) et tube T5 830, 840 ou 860.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	LS200 T5 28W 830 Blanc
Technologie	T5
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4273627
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288569628
Lampe incluse	0002882

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	LS200 T5 28W 830 Blanc
Technologie	T5
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4273627

Données optiques

Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Ajustement de la température de couleur	Non
Type de distribution	Symétrique

LS 200

LS200 T5 28W 830 Blanc

0056962

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	230V
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Oui
Test au fil incandescent	850

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Autre
Longueur (mm)	1215
Largeur (mm)	23
Hauteur nominale du produit (mm)	43
Poids (kg)	0.563

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288569628
Longueur simple de l'emballage (cm)	144.33
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.2
DUN14 (intérieur)	15410288569625
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	147.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	12.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.1

SCHÉMAS TECHNIQUES

