




Ventilation Grilles d'aération spéciales façades à sceller / à combinaisons

Références : M64– M114 –M164 –M214



Passage Type	Références	Références	Dimensions (mm)		
	Blanc	Sable			
	Avec moustiq.	Avec moustiq.	h x l	H X L	e
Carrées					
50	M64	M64S	112 X 112	118 X 118	15
100	M114	M114S	144 X 144	150 X 150	15
150	M164	M164S	167 X 167	173 X 173	15
200	M214	M214S	191 X 191	197 X 197	15

■ FONCTION :

- Pour conserver des locaux, quels qu'ils soient, en bon état, il est nécessaire d'éliminer les risques de condensation et d'humidité et d'évacuer l'air vicié.
- Pour ce faire, il faut donc créer une circulation d'air du bas vers le haut ou d'une extrémité vers l'autre de ces locaux.
- Dans d'autres cas, il faut alimenter en air frais un matériel, un foyer, une cheminée, un sèche-linge, un chauffe-eau (*voir règlement gaz*).
- Il faut aménager des conduits ou des orifices pour créer ces passages d'air. Les grilles Nicoll permettent l'habillage de ces orifices, et la gamme de répondre à l'essentiel des cas de figure, tant pour les dimensions que pour les impératifs de mise en œuvre.

■ DESCRIPTION :

- Les grilles de ventilation sont entièrement injectées en POLYSTYRÈNE "blanc". Cette matière première leur permet de résister à des conditions normales d'utilisation pour des expositions intérieures (ne pas utiliser en distribution d'air chaud).
- Elles possèdent des tétons d'emboîtement sur le côté pour les assembler les unes aux autres.

■ CARACTERISTIQUES :

- La colonne « TYPE » définit la section théorique en cm². Pour les exceptions, une annotation a été portée sous le cadre des références concernées ou une colonne spécifique a été créée.

■ MISE EN OEUVRE :

- Principalement utilisées par le maçon et le plâtrier :
 - A l'intérieur dans l'épaisseur du plâtre, les ailettes sont orientées pour cacher l'intérieur du conduit.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



FEVRIER 2016