

## Compact, mobile, bien pensé

### L'aspirateur CT MIDI

Poids réduit, forte compacité et nombreux détails innovants : les nouveaux aspirateurs compacts CT MINI/MIDI ont tout pour séduire. Avec commande tactile intuitive et surface de dépose plane pour les outils et le matériel de travail. Par ailleurs, le logement intérieur pour ranger le tuyau, le système d'accroche pour SYSTAINER T-LOC et l'enrouleur de câble pratique sont garants d'ordre et de rapidité.



Aspirateur

#### CLEANTEC CT MIDI I



Avec détection automatique du tuyau d'aspiration et volume de cuve de 15 l pour l'aspiration des poussières de catégorie L et M





### Commande tactile

Nouveau panneau de commande tactile intuitif remplaçant les boutons rotatifs – commande simple, y compris avec des gants, même si l'appareil est sale. Après la mise en marche, l'aspirateur passe immédiatement en mode automatique. Le système d'enclenchement automatique pour les outils filaires, les outils sans fil Bluetooth® et la commande à distance Bluetooth® est activé.



### Changement de filtre par l'extérieur

Rapide, simple et sans outil



### Tuyau d'aspiration lisse

Géométrie conique pour renforcer la puissance d'aspiration et gaine lisse pour glisser parfaitement sur l'ensemble des surfaces ou des bords.

## Sans fil et sans poussière Technologie Bluetooth® intégrée

Pour la mise en marche automatique de l'aspirateur avec la commande à distance ou la batterie Bluetooth®. Pas d'installation d'accessoire supplémentaire nécessaire. Parfait pour travailler avec des outils sans fil Bluetooth®.





**Caractéristiques techniques**

**CTM MIDI I**

Puissance absorbée (W)	350 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.700
Dépression max. (Pa)	24.000
Surface filtrante (cm <sup>2</sup> )	3.369
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	15/12,5
Dimensions (L x l x h) (mm)	470 x 320 x 495
Puissance admissible à la prise (W)	2.200
Poids (kg)	11,3

Réf.

**CT MIDI I**



**CTM MIDI I**

manchon d'aspiration avec by-pass

**filtre principal haute performance, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, sac filtre SELFCLEAN SC-FIS-CT, rangement pour le tuyau, enroulement du câble, SYS-Dock avec fonction T-LOC, en emballage carton**

574822