


41/42

Tournevis dynamométriques réglables et débrayables

SERRAGE CONTRÔLÉ



DESCRIPTION

Tournevis dynamométriques réglables et débrayables

DÉPASSEMENT DE COUPLE IMPOSSIBLE : grâce au système de débrayage automatique.**RÉGLAGE RAPIDE** : du couple de serrage.**POLYVALENT** : Sortie carré 1/4" ou 6 pans creux pour utilisation avec douilles et embouts.**CONFORT** : Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main.

Tournevis débrayable à réarmement automatique. Idéal pour la maintenance, micromécanique et mécanique de précision. Fonctionnement en serrage et desserrage. Réglage du couple par vernier micrométrique autoverrouillable. Entraînement par 6 pans creux 1/4 ou carré radio 1/4 (voir tableau). Précision : +/- 6%. Chaque tournevis est numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 6789-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence com	L (mm)	Poids (kg)	D (mm)	Capacité	Entraînement	Garantie
41	230	0.275	44	1 - 6 Nm	Carré radio 1/4"	M
42	230	0.275	44	4 - 9 Nm	Carré radio 1/4"	M