

# Tondeuse 43 cm LXT®

## DLM432PT2

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah

Jusqu'à 500 m<sup>2</sup> de tonte

Technologie XPT limitant infiltrations d'eau et poussières. Témoin LED de niveau de charge de la batterie. Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéal dans des lieux écologiquement sensibles. 13 positions de réglage de la hauteur de coupe. Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Vitesse à vide max	3600 min <sup>-1</sup>
Positions de taille de coupe	13
Largeur du pont de tondage	43 cm
Zone de tonte	575 m <sup>2</sup>
Hauteur de tonte	20 - 75 mm
Diamètre de la roue arrière	16 cm
Diamètre de la roue avant	14 cm
Capacité du bac de ramassage	50 L
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	16,8 - 17,5 kg

Code EAN 0088381891202

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- 43 cm de largeur de coupe
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**191D46-2**  
Kit mulching



**782210-8**  
Clé de douille 17



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**197280-8 (2x)**  
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



**196933-6**  
DC18RD - Chargeur rapide 2



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191D43-8**  
Lame de tondeuse



**191D46-2**  
Kit mulching



**782210-8**  
Clé de douille 17

