

180 PINCE MULTIPRISE SUPERPOSÉE - AXE RIVETÉ



Idéale pour les accès difficiles !

- Becs longs et effilés pour intervenir plus facilement sur des pièces peu accessibles. 7 positions de réglage.
- Capacité becs parallèles : 44 mm.



**Sécurité**


- Dispositif anti-pince-doigt.
- Modèle isolé "VE" pour travaux en environnement électrique ou sous tension jusqu'à 1000 volts alternatifs.
- Conformité à la norme européenne EN60900.

180 - Pinces multiprises "grande capacité"

NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976

- Capacité : 44 mm.
- Idéales pour les accès difficiles : Becs longs et effilés.
- Double traitement thermique des becs : haute résistance à l'usure, dureté 60/62 HRc.
- Disponibles en 3 variantes :
  - 180.CPE : présentation chromée, gaines ergonomiques.
  - 180 : présentation chromée.
  - 180.VE : présentation vernie, gaines antidérapantes isolées 1000 Volts, conformes à EN 60 900 et qualifiées pour travaux sous tension ou à proximité de la tension.

180A.SE : Axe de rechange.



Modèle	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
180	30	30	35	8	14	250	58	320
180.CPE	30	30	35	8	22	250	58	360
180.VE	30	30	35	8	22	250	58	360

