


50-CT...

Clés mixtes à cliquet articulé en mm

CLÉS DE SERRAGE



DESCRIPTION

Clés mixtes à cliquet articulé en mm

Productivité

Finition polie brillante. Système à cliquet 72 dents soit un angle de reprise de 5°. L'oeil peut s'incliner sur 180° pour faciliter l'accès aux écrous. Rapidité d'exécution grâce au système à cliquet. Clé avec forme adoucie pour le confort de la main. Inversion du sens de rotation par retournement de la clé. Profil Surface Drive SAM pour préserver les écrous et éviter tous risques de matage.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691

NF ISO 1711-1

NF ISO 3318

NF ISO 7738

DIN 3113

ISO 691

ISO 3318

ISO 1711-1

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence	L (mm)	Poids (g)	d (mm)	D (mm)	A (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	Garantie
50-CT8	140	52	16	16.7	8	4.9	6.5	O
50-CT11	165	90	20.6	23.1	11	6.0	7.7	O
50-CT12	171	102	21.7	25.1	12	6.1	8.2	O
50-CT13	178	118	23.6	27.2	13	6.7	8.6	O
50-CT10	159	72	19.1	20.9	10	5.6	7.3	O
50-CT14	190	139	25.9	29.3	14	7.1	9.0	O
50-CT15	199	156	27.2	31.3	15	7.4	9.4	O
50-CT16	208	185	28.7	33.4	16	7.7	9.9	O
50-CT9	149	60	17.5	18.8	9	5.2	6.9	O
50-CT17	225	205	30.5	35.5	17	8.1	10.3	O
50-CT18	236	245	31.5	37.6	18	8.5	10.7	O
50-CT19	248	275	32.5	39.7	19	9.1	11.2	O