


Robinetterie de lavabo Geberit type 186, alimentation par générateur



Exemple d'image



Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour un débit > 3 l/min
- Le modèle avec mitigeur ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés

Caractéristiques

- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection infrarouge de l'utilisateur
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Préréglage de la température par le mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible
- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Geberit Clean Handy
- Diverses fonctions réglables manuellement

Contenu de la livraison

- Bloc générateur
- Flexible à tresse métallique 3/8"
- Filtre panier
- Raccord sur robinet équerre G 3/8"
- Mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur
116.336.21.1	chromé brillant	Sans mitigeur
116.366.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur dissimulé

Accessoires

- Kit de montage mural Geberit pour bloc générateur
- Chargeur Geberit
- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy

- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 20 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

Caractéristiques techniques

Type de pile	Li-ion (6,6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de service	6.6 V c.c.
Pression de service	2-8 bar
Différence de pression EC/EF	≤ 1.5 bar
Pression d'essai maximale, eau	16 bar
Pression d'essai maximale, air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1-40 °C
Température maximale de l'eau	60 °C
Température maximale de l'eau, momentanée	90 °C
Débit à 3 bars	6 l/min
Débit calculé	0.07 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	2 bar
Distance d'activation, plage de réglage	5-33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16-18 cm
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3-180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé