

Série 73 ^{A2P^{*}(1)} et standard



- Pose rapide et simple
- Tringles télescopiques qui ne se recoupent pas, seul les caches tringles se recoupent
- Versions disponibles :
 - 3 points A2P*

- 3 points standard
- 5 points standard
- Profil européen, panneton DIN
- 3 clés (version A2P = 4 clés)
- Verticale à fouillot
- Réglage fin des pènes haut et bas
- Béquille design intérieure, fournie
- hauteur 2,365 m
- Blanc : RAL 9010

Modèle série 73 de style "Serrurerie d'Art" sur demande



Choix du cylindre pour Série 73 Standard - 1 Vantail

Épaisseur porte (mm)	Dimensions du cylindre	
	intérieure	extérieure
35 à 40	30	65
40 à 45*	30	70
45 à 50	30	75
50 à 55*	30	80

Référence

cylindre pour série 73 A2P* (obligatoire pour le maintien de la marque A2P* des références 73151/2, 73158/9, 73251/2, 73258/9)

Serial S - nickelé - 4 clés - varié =0 / organigramme =1

4521200	porte 40/45 mm - cyl double entrée l : 90 = 60 + 30 - serrure droite
4524200	porte 40/45 mm - cyl double entrée l : 90 = 60 + 30 - serrure gauche
4521240	kit pour porte 50/55 mm - cyl double entrée l : 100 = 70 + 30 - serrure droite
4524240	kit pour porte 50/55 mm - cyl double entrée l : 100 = 70 + 30 - serrure gauche