

Fiche technique du produit

Spécifications



disjoncteur modulaire Multi 9 Déclic Vigi 1 pôle plus N 20 A courbe C

20554

- ❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2015
- ❗ Fin de service le: 14 janvier 2020

❗ Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	DuoLine
Application	Distribution
Nom du produit	DuoLine D'clic Vigi
Type de produit ou équipement	Disjoncteur différentiel
Nom de l'appareil	D'clic Vigi
Description des pôles	1P + N
Position du pôle neutre	Gauche
Type	Type AC

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
[In] courant assigné d'emploi	20 A
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Déclenchement magnétique	5,,10 x In
Sensibilité du différentiel	30 mA
Temporisation	Instantané
Pouvoir de coupure	3000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à NF EN 60898
Classe de limitation	3 se conformer à CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication de coupure positive
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	DuoLine XP jusqu'à 40 A

Pas de 9 mm	4
Hauteur	81 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	70 mm
Endurance mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	20000 cycle 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
Prévision de verrouillage	Oui
Mode de raccordement	Bar'cllic1 câble(s) 16 mm² rigide Câble1 câble(s) 16 mm² souple Câble1 câble(s) 16 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Protection différentielle	Intégrée
Code de compatibilité	D_CLIC

Environnement

Normes	NF 60898
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,242 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,850 dm
Largeur de l'emballage 1	0,440 dm
Longueur de l'emballage 1	1,150 dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)

la référence 20554 peut être remplacée par la référence suivante :

1x



Resi9 - disjoncteur différentiel - 1P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Fsi
R9PDCF20