



Huiles



Applications légères

Gant cousu avec imprégnation nitrile

La formulation spéciale en nitrile allie une excellente résistance à l'abrasion et une remarquable souplesse. L'enduction résistante aux liquides repousse les huiles, la graisse et la saleté. Vaste choix de modèles, de longueurs et de tailles. Pour vous permettre de choisir la combinaison de caractéristiques optimale pour votre application spécifique.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Construction
- Logistique
- Recyclage et élimination des déchets
- Entreposage

Applications

- Assemblage d'électroménager
- Manipulation de matières premières
- Conditionnement
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Manipulation de barres en acier, de tôles métalliques, de boîtes en fer blanc et d'autres produits métalliques
- Manutention générale
- Fabrication de semi-conducteurs
- Maintenance/Entretien



32815

Gants cousus et imprégnés en nitrile

Principales propriétés

- Excellente résistance à l'abrasion
- Excellente dextérité
- Enduction étanche repoussant les huiles, la graisse et la saleté

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



EN388: 2016



3111A

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
Hynit® 32-815	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Coton/Polyester Modèle de manchette: Manchette de sécurité		7, 7.5, 8, 9, 10	240-265 mm; 9.45-10.43 inches	Bleu	• 12 paires par sachet ; 12 sachets par carton