

BOUTIQUA CCT

SPOT ESCARGOT ROND LED - BLANC - CCT (alimentation incluse CL2)
38W - 3400LM/3000K - 3800LM/4000K - 3400LM/5700K



Contrôleur CCT



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens / watt : ≈100 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
 Fréquence : 50/60Hz
 Puissance à l'allumage : > 95%
 Température et humidité de travail :
 -20 °C- +45 °C/10%-70%
 Facteur de puissance : 0,95
 Allumage : Immédiat
 Angle : 90°
 Matériaux utilisés : Aluminium + PC
 Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
 ON/OFF > 100 000
 Indice de protection IP : IP40/20
 Poids Net : ≈0,987 Kg
 Alimentation incluse CL2 déportée

Ref. 767440

Type de Luminaire : Spot Escargot Rond LED SMD
 + alimentation incluse CL2

Finition : Blanc

Lumens : 3400 Lm / 3800 Lm

Puissance absorbée : 38W

Puissance restituée : ≈340W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K / 4000K / 5700K

Dimensions (Ø x H) : Ø195 x 145 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø160 mm

Orientable : 330°


Inclinable : Oui avec réglage 75°

Emballage : Boite

EAN : 3701124425140

Garantie MIIDEX LIGHTING : 5 ans*

Dimensions



Paramètres Driver ENEC

Dimensions : 115 x 41 x 28 mm
 Input : 220-240VAC 50/60Hz 0.35A
 Output : DC33-40V /950mA
 PF: >0.9
 ta : 50°C
 tc : 90°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

BOUTICA CCT

SPOT ESCARGOT ROND LED - NOIR - CCT (alimentation incluse CL2)
38W - 3400LM/3000K - 3800LM/4000K - 3400LM/5700K



Contrôleur CCT



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
 Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens / watt : ≈100 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
 Fréquence : 50/60Hz
 Puissance à l'allumage : > 95%
 Température et humidité de travail :
 -20 °C- +45 °C/10%-70%
 Facteur de puissance : 0,95
 Allumage : Immédiat
 Angle : 90°
 Matériaux utilisés : Aluminium + PC
 Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
 ON/OFF > 100 000
 Indice de protection IP : IP40/20
 Poids Net : ≈0,979 Kg
 Alimentation incluse CL2 déportée

Ref. 767441

Type de Luminaire : Spot Escargot Rond LED SMD
 + alimentation incluse CL2

Finition : Noir

Lumens : 3400 Lm / 3800 Lm

Puissance absorbée : 38W

Puissance restituée : ≈340W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K / 4000K / 5700K

Dimensions (Ø x H) : Ø195 x 145 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø160 mm

Orientable : 330°


Inclinable : Oui avec réglage 75°

Emballage : Boite

EAN : 3701124425157

Garantie MIIDEX LIGHTING : 5 ans*

Dimensions



Paramètres Driver ENEC

Dimensions : 115 x 41 x 28 mm
 Input : 220-240VAC 50/60Hz 0.35A
 Output : DC33-40V /950mA
 PF: >0.9
 ta : 50°C
 tc : 90°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.