


94-SD...-FME

Clés à pipe débouchées polies 6/6 pans en mm + clip

FME, GAMME ANTI-CHUTE



DESCRIPTION

Clés à pipe débouchées polies 6/6 pans en mm + clip

Clé à pipe débouchée 6x6 pans conçue pour les (des)serrages puissants.

Tête débouchée permettant le passage sur tiges filetées ou joncs débordants.

Forgée en acier au chrome vanadium.

Poinçonnage Surface Drive SAM évitant le matage des écrous.

Forme fine pour faciliter l'accès aux écrous.

Finition polie brillante.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691

NF ISO 1711-1

NF ISO 2236

ISO 691

ISO 1711-1

DIN ISO 1711-1

ISO 2236

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	D (mm)	P (mm)	A (mm)	P1 (mm)	B (mm)	Garantie
94-SD10-FME	133	110	25	16	11	10	34	8	O
94-SD27-FME	258	800	60	36.5	28	27	74	21	O
94-SD30-FME	292	1160	66	41	31.5	30	83	24	O
94-SD32-FME	308	1230	68	44	33	32	83	24	O
94-SD6-FME	97	30	17	11	8	6	23	5.5	O
94-SD7-FME	97	35	17	11	8	7	23	5.5	O

94-SD8-FME	119	62	22	14	10	8	28	6.5	O
94-SD11-FME	133	105	25	16	11	11	34	8	O
94-SD12-FME	144	130	30	18.5	13	12	36	9	O
94-SD13-FME	144	130	30	18.5	13	13	36	9	O
94-SD14-FME	165	195	34	21	15	14	43	9.5	O
94-SD15-FME	165	200	34	21	15	15	43	9.5	O
94-SD16-FME	187	290	38	24	17	16	52	11.5	O
94-SD18-FME	198	370	45	26.5	20	18	57	14	O
94-SD17-FME	187	280	38	24	17	17	52	11.5	O
94-SD19-FME	198	360	45	26.5	20	19	57	14	O
94-SD20-FME	210	410	48	29	22	20	60	15	O
94-SD21-FME	210	410	48	29	22	21	60	15	O
94-SD22-FME	231	540	54	32	24	22	66	17	O
94-SD23-FME	231	510	54	32	24	23	66	17	O
94-SD24-FME	237	580	57	34	26	24	66	17	O
94-SD25-FME	237	580	57	34	26	25	66	17	O
94-SD26-FME	258	780	60	36.5	28	26	74	21	O
94-SD9-FME	119	62	22	14	10	9	28	6.5	O