

MR16 Home

MR16 Home 35W 36° 12V GU5.3 SV1

0022586



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	MR16 Home 35W 36° 12V GU5.3 SV1
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	35
Forme de lampe	Réflecteur
Type	MR16 Home
Culot	GU5.3
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000259
E-number FI	4740395
Flux lumineux (lm)	480
Température de couleur (K)	2900
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	35
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Code EAN	5410288225869

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	MR16 Home 35W 36° 12V GU5.3 SV1
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	35
Forme de lampe	Réflecteur
Type	MR16 Home
Culot	GU5.3
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000259

MR16 Home

MR16 Home 35W 36° 12V GU5.3 SV1

0022586

E-number FI 4740395

Données optiques

Flux lumineux (lm)	480
Température de couleur (K)	2900
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	War
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	Non
Intensité lumineuse (cd)	1250
Angle de faisceau (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	35
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant Full Light
Tension secteur (V)	12V
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Oui
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>8000
Transformateur requis	Oui
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	38

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Durée de vie moyenne (h)	2000

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	50
Poids (kg)	0.029

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288225869
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.47
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.53
DUN14 (extérieur)	25410288225863
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	23.97
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	6.83
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	10.13
DUN14 (intérieur)	15410288225866
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	53.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	26.1



MR16 Home

MR16 Home 35W 36° 12V GU5.3 SV1

0022586

Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.5
--	------

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
---------------------------------------	----------------

Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
---	----------------

Lampe à objectif spécial	Non
--------------------------	-----

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
---	-----

Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui
---------------------------------------	-----

MR16 Home

MR16 HM 12V 50W 24° GU5.3 SV1

0021822



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	MR16 HM 12V 50W 24° GU5.3 SV1
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	50
Forme de lampe	Réflecteur
Type	MR16 Home
Culot	GU5.3
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000259
E-number FI	4740397
Flux lumineux (lm)	680
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Angle de faisceau (°)	24
Puissance (W)	50
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2500
Code EAN	5410288218229

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	MR16 HM 12V 50W 24° GU5.3 SV1
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	50
Forme de lampe	Réflecteur
Type	MR16 Home
Culot	GU5.3
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000259

MR16 Home

MR16 HM 12V 50W 24° GU5.3 SV1

0021822

E-number FI 4740397

Données optiques

Flux lumineux (lm)	680
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Colour Code	War
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	Non
Intensité lumineuse (cd)	2500
Angle de faisceau (°)	24
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	50
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant Full Light
Tension secteur (V)	12V
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Oui
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>10000
Transformateur requis	Oui
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	53

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2500
Durée de vie moyenne (h)	2500

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	50
Poids (kg)	0.068

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288218229
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.5
DUN14 (extérieur)	25410288218223
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	23.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	9.5
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	5.8
DUN14 (intérieur)	15410288218226
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	50.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	26.0

MR16 Home

MR16 HM 12V 50W 24° GU5.3 SV1

0021822

Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.0
--	------

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
---------------------------------------	----------------

Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
---	----------------

Lampe à objectif spécial	Non
--------------------------	-----

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
---	-----

Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui
---------------------------------------	-----