



**Mécanisme de chasse Geberit type 290, d40, rinçage simple touche**



Exemple d'image



**Utilisation**

- Pour réservoirs en céramique avec perçage  $\varnothing$  40 mm
- Pour eau potable
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration

**Caractéristiques**

- Rinçage simple touche
- Adaptable en hauteur

**Contenu de la livraison**

- Matériel de fixation

- Volume de chasse réglable
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Avec fixation du couvercle

**Caractéristiques techniques**

Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C
Force de déclenchement	18 N



**N° de réf.      Couleur / surface**

282.000.21.3    Chromé brillant

## Mécanisme de chasse Geberit type 290, d40, rinçage double touche



Exemple d'image



### Utilisation

- Pour réservoirs en céramique avec perçage Ø 40 mm
- Pour eau potable
- Pour les eaux grises (eaux pluviales) au pH 6,0–9,5 en cas d'utilisation d'une installation de filtration

### Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir

### Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Avec fixation du couvercle
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 280
- Adapté au bassin pour mécanisme de chasse type 250 (Twico 1)

### Caractéristiques techniques

Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C
Force de déclenchement	18 N

**N° de réf.**      **Couleur / surface**

282.300.21.2    Chromé brillant