

BOUTICA SPOT ESCARGOT ROND LED COB 20W - 1600 LM - 3000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : >80
Lumens / watt : 80lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50/60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 45°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP40/20
Poids Net : ≈0,623 Kg
Alimentation incluse Cl2

Ref. 76710

Type de Luminaire : Spot Escargot Rond LED COB
+ alimentation incluse CL2

Lumens : 1600Lm

Puissance absorbée : 20W

Puissance restituée : ≈180W

Finition : Blanc

Orientable : Oui

Inclinable : Oui

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K


Dimensions (L x Ø) : 115 x 130 mm

Diamètre de perçage : 120 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124424518

Dimensions



Paramètres Driver ENEC

Dimensions (L x l x H) : 100 x 38 x 25 mm
Input : 220-240VAC - 50/60Hz - 0,16A max
Output : DC 25-42V 500mA
PF : 0.9 (PF)
ta : 45°C
tc : 80°C

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

BOUTICA SPOT ESCARGOT ROND LED COB 20W - 1600 LM - 4000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈80 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50/60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 45°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP40/20
Poids Net : ≈0,627 Kg
Alimentation incluse CL2

Ref. 76720

Type de Luminaire : Spot Escargot Rond LED COB
+ alimentation incluse CL2

Finition : Blanc

Lumens : 1600 Lm

Puissance absorbée : 20W

Puissance restituée : ≈180W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø130 x 120 mm

Diamètre de perçage : Ø117 mm


Orientable : Oui

Inclinable : Oui

Emballage : Boite

EAN : 3701124421630

Dimensions



Paramètres Driver

Input : 220-240V AC 50/60Hz 0.16A

Output : 25-42V DC / 500mA(C.C.) / 50V DC Max

PF : ≥ 0,9

ta : 45°C

tc : 80°C

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.