

# HT300/LUK

GAMME  
*Graphite*



## Diabes acier bavette fixe 300 kg

### LES + PRODUITS

- Léger, maniable, robuste
- Tablier incurvé permettant un bon maintien des charges cylindriques
- Robuste grâce à son châssis renforcé
- Prise en mains facile grâce à ses poignées ergonomiques
- Polyvalence et excellente roulabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes
- Roues de grand diamètre pour un meilleur franchissement et une meilleure roulabilité

Poignées TPR avec garde brevetées Stockman

Tube acier Ø 25 mm

1340 mm

560 mm


360 mm

210 mm

520 mm



**ROULEMENTS À BILLES  
DOUBLE ÉTANCHÉITÉ**



**PEINTURE MARTELÉE  
ANTI-RAYURE**



**SYSTÈME DE BLOCAGE  
DE ROUE RENFORCÉ**

**4  
MODÈLES  
DISPONIBLES**



**RG**

Roue premium gonflable avec corps en PP haute densité



**RSB**

Roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux



**RSN**

Roue premium en caoutchouc élastique noir silencieux



**RINC**

Roue premium en mousse increvable non tâchante silencieuse

Modèle		HT300/LUK-RG	HT300/LUK-RSB	HT300/LUK-RSN	HT300/LUK-RINC
Capacité	kg	300	300	300	300
Longueur hors tout	mm	560	560	560	560
Profondeur hors tout	mm	520	520	520	520
Hauteur hors tout	mm	1340	1340	1340	1340
Type bavette		fixe	fixe	fixe	fixe
Largeur bavette	mm	360	360	360	360
Profondeur bavette	mm	210	210	210	210
Type de bandage des roues		gonflable	caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux	caoutchouc élastique noir silencieux	mousse increvable non tâchante silencieuse
Type de corps des roues		PP haute densité	polyamide 6	polyamide 6	PP haute densité
Type de roulements des roues		à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité	à billes double étanchéité
Roues	mm	Ø 260	Ø 250	Ø 250	Ø 260
Poids	kg	15	15	15	15