

Nettoyeur Haute Pression eau froide compact et puissant





Le Nettoyeur Haute Pression MC 3C est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de nettoyage journalier. En exclusivité, le canon à mousse Nilfisk permet une pulvérisation rapide et précise du détergent tout en augmentant l'efficacité et en réduisant la consommation.

- Lance inox avec buse 4en1 : buse HP Tornado 20° + buse HP Grand Angle 65° + buse rotative TurboHammer + buse BP/détergent
- Canon à mousse pour une efficacité de lavage optimale (disponible sur certaines versions)
- +20% de pression à la buse grâce à la suppression de l'injecteur détergent interne
- Enrouleur de flexible 15 m. sur version "XT"
- Pompe axiale avec indication du niveau d'huile et capot à ouverture rapide
- Cullase en laiton et pistons inox
- Fonction marche/arrêt automatique
- Concept raccords rapide Ergo
- Pompe à graissage à vie



Picture shown may not represent model quoted









• Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MC 3C-150/660 EU	MC 3C-150/660 XT EU	MC 3C-160/770 EU
Raccord et adaptateur ERGO					
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•		•
Coupleur male ERGO					
 RACCORD GARDENA MALE 3/4"	106404529	0	•	•	•
Flexible Haute Pression, DN6					
 FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	0	•		•
	FLEXIBLE HP 15M DN6 MC3-4 POUR ENROULEUR	107142542	0		•
Enrouleur de flexible					
 KIT ENROULEUR AV.FLEXIBLE 15M POUR MC3-4	107145803	0		•	
Poignée Pistolet					











Nettoyeur Haute Pression eau froide compact et puissant

● Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MC 3C-170/820 XT 230-400/3/50 NO	MC 3C-150/570 XT 13A	MC 3C-150/570 13A
Raccord et adaptateur ERGO					
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•		•
Coupleur male ERGO					
 RACCORD GARDENA MALE 3/4"	106404529	0	•	•	•
Flexible Haute Pression, DN6					
 FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	0			•
	FLEXIBLE HP 15M DN6 MC3-4 POUR ENROULEUR	107142542	0	•	•
Enrouleur de flexible					
 KIT ENROULEUR AV.FLEXIBLE 15M POUR MC3-4	107145803	0	•	•	
Poignee Pistolet					
 PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•	•
Lance FlexoPower					
 LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	0			•
Lance Universal					
 LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0			
Lance 4en1					
 LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340	106408250	0		•	

Nettoyeur Haute Pression eau froide compact et puissant

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 3C-170/820 XT 230-400/3/50 NO	MC 3C-150/570 XT 13A	MC 3C-150/570 13A
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0370	106408252	0			
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98CM 0435	106408254	0	•		
Buse HP standard 25° 1/8" NPT						
	BUSE HP 1/8-27 NPT MEG 25045	107142579	0			
Buse Tornado avec bague couleur						
	BUSE TORNADO PLUS 0340	101119735	0		•	•
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0370	101119737	0			
	BUSE TORNADO PLUS 0435	101119739	0	•		
Injector and Foam Sprayer						
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	•	•	•

Modèle	MC 3C-150/660 EU	MC 3C-150/660 XT EU	MC 3C-160/770 EU
Référence	107146376	107146380	107146381

Caractéristiques

Support de câble	•	•	•
Monophasé	•	•	
Triphasé			•
Pistons en acier inoxydable	•	•	•



Nettoyeur Haute Pression eau froide compact et puissant

Modèle	MC 3C-170/820 XT 230-400/3/50 NO	MC 3C-150/570 XT 13A	MC 3C-150/570 13A
Référence	107146385	107146524	107146525

Caractéristiques

Support de câble	•	•	•
Monophasé		•	•
Triphasé	•		
Pistons en acier inoxydable	•	•	•
Enrouleur de flexible	•	•	
Design compact	•	•	•
Pistons revêtus de céramique			
Support pour stockage accessoires			•
Porte pistolet à pulvérisation	•	•	•
Crochet de câble, tournant	•	•	•
Verrouillage pour bobine de flexible	•	•	
Pulvérisateur à mousse	•	•	•
Bidon de détergent 2,5 litres	•	•	•
Jauge extérieur d'huile	•	•	•
Démarrage et arrêt automatiques	•	•	•

Caractéristiques Techniques

	MC 3C-150/660 EU	MC 3C-150/660 XT EU	MC 3C-160/770 EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	150/15	150/15	160/16
Impact de nettoyage (kg/force)	3	3	3.6
Pompe (tr/min)	2800	2800	2800
Puissance absorbée (kW)	3.5	3.5	4
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.1
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	660/600	660/600	770/700
Longueur câble (m)	5	5	5
Taille de la buse	.0370	.0370	25045
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	60	60	60
Pistons inox	3	3	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Hauteur d'aspiration (m)	0.5	0.5	0.5
Poids (kg)	36	38	36
Recommended avg. hours of use per day	3	3	3

