

UK-...

Enrouleurs mobiles de câble 25 et 40 mètres

EQUIPEMENT DE L'ATELIER ET DE LA PERSONNE



DESCRIPTION

Enrouleurs mobiles de câble 25 et 40 mètres

Socle 2 prises de sécurité bipolaire de 16A avec volet d'obturation.

Câble caoutchouc H07RN-F pour une utilisation dans un environnement humide.

Tambour moulé en matière plastique anti-chocs.

Support résistant à la déformation.

UK-250 : 25 m.

UK-400 : 40 m.

UK-250 :

Type de câble : H07RN-F 3G2,5

Indice de protection : IP44

Diamètre du tambour : 290mm

Dimensions : 290 x 195 x 365mm

Poids : 6.66 kg

4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets.

1 fiche 2P+T 16A/230V~.

Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.

Avec voyant de présence de tension.

UK-400 :

Type de câble : H07RN-F 3G1,5

Indice de protection : IP44

Diamètre du tambour : 290mm

Dimensions : 290 x 195 x 365mm

Poids : 7.27 kg

4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets.

1 fiche 2P+T 16A/230V~.

Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.

Avec voyant de présence de tension.

NORMES / DIRECTIVES

NF EN61242

NF EN 60335-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence com	Poids (kg)	L (m)	Protection the	Section des câb	Garantie
UK-250	6.66	25	Oui	3 x 2.5	O
UK-400	7.27	40	Oui	3 x 1.5	O