

# DHS680ZJ

Scie circulaire 18 V Li-Ion Ø 165 mm (Produit seul)

Code EAN : 0088381683234



**LXT**  
6.5/4.3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**18V**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

**ADT**



## AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
- Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Base, capot et carter en fonte de magnésium ultra robuste et facile d'entretien.
- Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec un adaptateur livré en option.
- Lame EFFICUT : Coupe rapide, propre et sans effort. Avec EFFICUT, faites plus de coupe sur une charge de batterie !

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles pour scies circulaires (164095-8)  
Lames carbures "EFFICUT" pour bois, pour scies plongeantes à batterie (B-57320)  
Lames carbures EFFICUT pour bois, MDF et stratifié, pour scies circulaires à batterie (B-57320)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Type de batterie  
Nombre de batteries fournies 0  
Batt. compatibles BL1850; BL1840; BL1830

### Régime

Vitesse à vide max. 5000 tr/min

### Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 57 mm  
Hauteur de coupe max. à 45° 41 mm

### Outillage à utiliser

Compatibilité rail de déglignage Avec adaptateur 196953-0  
Diamètre de la lame 165 mm  
Diamètre de l'alésage 20 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe de bois ( $a_n$ ) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 83 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 94 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 350 x 170 x 238 mm  
Poids net EPTA 3,3 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X B-62979 Lame bois EFFICUT Ø 165 x 20 mm 25 dents
- 1 X 783203-8 Clé à six pans 5
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 838182-6 Moulage MAK-PAC pour scie circulaire sans-fil
- 1 X 164095-8 Guide parallèle