

1849P

# Riveteuse intensive 6,4 mm

PNEUMATIQUE



## DESCRIPTION

### Riveteuse intensive 6,4 mm

**PERFORMANTE** Son vérin combiné pneumatique-hydraulique et son impulseur de poussée permettent une force de traction de 1250 kg et vous permet l'utilisation de rivets acier 6,4 mm.  
**PRATIQUE** Son nez effilé permet les accès délicats.  
**Riveteuse intensive** Corps aluminium. Fonctionnement coup par coup. Son encombrement et son poids très faible procurent une excellente maniabilité. Livrée avec embouts pour rivets 3,2 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4 et jeu de mors de rechange.

## NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

ISO 15744

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	RIVETEUSE INTENSIVE 6,4 MM
Référence commerciale	1849P
L (mm)	275
Poids (g)	2000
l (mm)	80
h (mm)	165
Force de rivetage kg	1250 Kg
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Niveau Sonore (dBa)	50
Pression d'alimentation (bar)	6.5
Raccord alimentation "	1/4"
Consommation (l/coup)	3
Capacité rivets mm	3.2-6.4
Garantie	M