



Principales

Gamme	Ovalis
Gamme de produits	Ovalis
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	2 postes
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	10 pièces

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Sens de montage	Horizontal
Mode de fixation	Clipsable
Entraxe	71 mm
Finition de la surface	Satin
Matière	Plastique anti-UV: plaque décorative
Hauteur	82 mm
Largeur	153 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,021 kg

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Normes	NF C 61-314 EN 60669-1
Certifications du produit	NF

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Décolorant Résistant aux UV Huile Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Alcool Pétrole

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	21 g
Hauteur de l'emballage 1	13 cm
Largeur de l'emballage 1	12,5 cm
Longueur de l'emballage 1	19 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	301 g
Hauteur de l'emballage 2	12,5 cm
Largeur de l'emballage 2	13 cm
Longueur de l'emballage 2	19 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	180
Poids de l'emballage 3	6,153 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------



Principales

Gamme	Ovalis
Gamme de produits	Ovalis
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	3 postes
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	5 pièces

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Sens de montage	Horizontal
Mode de fixation	Clipsable
Entraxe	71 mm
Finition de la surface	Satin
Matière	Plastique anti-UV: plaque décorative
Hauteur	82 mm
Largeur	224 mm
Profondeur	10 mm

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Normes	NF C 61-314 EN 60669-1
Certifications du produit	NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04

Degré de protection (IP)	IP21
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Décolorant Acétone Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres Huile Pétrole Alcool

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	42 g
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	22,4 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	211 g
Hauteur de l'emballage 2	5,6 cm
Largeur de l'emballage 2	10,8 cm
Longueur de l'emballage 2	24,7 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	150
Poids de l'emballage 3	7,136 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Fiche technique du produit

Caractéristiques

S260724

Ovalis - plaque de finition - 2 postes vertical -
entraxe 71mm



Principales

Gamme	Ovalis
Gamme de produits	Ovalis
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	2 postes
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	10 pièces

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Sens de montage	Vertical
Mode de fixation	Clipsable
Entraxe	71 mm
Finition de la surface	Satin
Matière	Plastique anti-UV: plaque décorative
Hauteur	153 mm
Largeur	82 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,01891 kg

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Normes	NF C 61-314 EN 60669-1

Certifications du produit	NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21
Caractéristique d'environnement	Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Résistant aux UV Huile Décolorant Pétrole Acétone Savon liquide

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	30 g
Hauteur de l'emballage 1	15 cm
Largeur de l'emballage 1	12,5 cm
Longueur de l'emballage 1	20 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	301 g
Hauteur de l'emballage 2	12,5 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	20 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	180
Poids de l'emballage 3	6,179 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------