

TONDEUSES THERMIQUES SÉRIE 4

- Pour les jardiniers amateurs et les particuliers aux exigences élevées
- Pour les moyennes et grandes superficies
- Avec des largeurs de coupe de 41 et 46 cm
- Moteurs performants
- Carter en polymère durable



RM 448 TC

150 cm³ • 2,2 kW • 26,0 kg[Ⓞ]

Tondeuse thermique robuste avec une largeur de coupe de 46 cm pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, poignée soft-grip Super, tendeurs rapides QuickFix et roues faciles à manoeuvrer pour un plus grand confort durant la tonte. Bac de ramassage de 55 litres breveté avec témoin du niveau de remplissage.

Référence **6358 011 3421**



Référence

Pour une superficie allant jusqu'à ... (m²)

Largeur de coupe (cm)

Hauteur de coupe (mm)

Fonction mulching
Bac de ramassage (l)

Entraînement (km/h)

Type de moteur

TONDEUSES THERMIQUES

RM 448 TC **6358 011 3421** 1.200 46 25 - 75 (6 niveaux, centralisé) o 55 T / 3,5 B&S Série 575 EXOHVRS

- De série
- Optionnel (accessoire)

Types de moteurs
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Soupapes en tête

Noms de modèles
C = Version confort
E = Démarrage électrique
G = Entraînement à 3 vitesses
M = Mulching

P = Performance
R = Tondeuse à mulch
S = Embrayage/frein de lame
T = Entraînement à 1 vitesse

V = Entraînement Vario
X = Modèle de base
Y = Entraînement hydrostatique

Cylindrée (cm ³)	Puissance nominale (kW)	Régime de service (tr/min)	Poids ^① (kg)	Niveau de puissance acoustique garanti L _{WA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L _{pA} (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K _{pA} ^② (dB(A))	Vibrations ahw (m/s ²)	Facteur d'incertitude K ^② (m/s ²)	Guidon EasyBac	Bac de ramassage breveté	Réglage centralisé de la hauteur de coupe	Poignée soft-grip Super	Lame biplan	Embrayage / frein de lame
140	2,1	2.800	27,0	96	83	2	3,50	1,75	●	●	●	-	-	-

① Poids net, sans les consommables

② Facteurs d'incertitude K_{pA} / K conformément à la directive 2006/42/ECRS