

Ramon Soler®

Tzar oro cepillado, monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica

Referencia: **341801SOC** Codigo SAP: **34C302481**

Serie: TZAR

Clasificación: BAÑO

Subclasificación: DUCHA

Acabado: ORO CEPILLADO



Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 26 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composicion y recambios

- Conjunto empotrado: XX1801OC (AAZ303106)
- Manecilla : 3400N-35OC (34Z303035)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980OC (AAZ303180)
- Cartucho : 35100 (252204)
- Placa embellecedora : KX1OC (AAZ303053)
- Camisa empotrado: CEMP3503OC (AAZ304523)



Tzar brushed gold, single lever concealed mixer 1 way with ultraslim metallic plate

Reference: **341801SOC** SAP code: **34C302481**

Serie: TZAR

Classification: BATH

Subclassification: SHOWER

Finish: BRUSHED GOLD



Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar: 26 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Concealed set: XX1801OC (AAZ303106)
- Handle: 3400N-35OC (34Z303035)
- Cartridge nut cover: 4980OC (AAZ303180)
- Cartridge: 35100 (252204)
- Wall plate: KX1OC (AAZ303053)
- Shirt concealed: CEMP3503OC (AAZ304523)



Tzar or brossé, monocommande de douche encastré 1 voie avec plaque métallique

Référence:	341801SOC	Code SAP:	34C302481
Série:	TZAR		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	DOUCHE		
Fini:	OR BROSSÉ		



Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar: 26 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Encastre set: XX1801OC (AAZ303106)
- Manette: 3400N-35OC (34Z303035)
- Écrou de fixation cartouche: 4980OC (AAZ303180)
- Cartouche: 35100 (252204)
- Plaque enjoliveur: KX1OC (AAZ303053)
- Chemise d'encastré: CEMP3503OC (AAZ304523)



TZAR Unterputz-Einhebelmischer 1 Weg, Metall-Zierblende, gold gebrüstet

Referenz:	341801SOC	SAP code:	34C302481
Serie:	TZAR		
Klassifizierung:	WANNENFÜLL		
Unterklassifizierung:	BRAUSEBATTERIE		
Beendet:	GEBÜRSTETE GOLD		



Technische eigenschaften


- Keramik-Kartusche $\varnothing 35\text{mm}$.
- Durchfluss bei 3 bar: 26 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C . Maximale Temperatur bei 65°C . Maximal 1 Stunde bei 90°C .

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Wiederstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.

Zusammensetzung und ersatzteile

- Unterputz-Set: XX1801OC (AAZ303106)
- Hebel: 3400N-35OC (34Z303035)
- Kartuschenringblende: 4980OC (AAZ303180)
- Kartusche: 35100 (252204)
- Zierblende : KX1OC (AAZ303053)
- Abdeckhülse f. Unterputz-Einhebelmischer : CEMP3503OC (AAZ304523)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net