

DA001GM101

Perceuse visseuse 40 V max Li-Ion 4 Ah XGT Ø 13 mm (1 batterie)

Puissance élevée équivalente aux machines filaires

Code EAN : 0088381742634



AVANTAGES PRODUIT

- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Inverseur de sens de rotation
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	40 V
Puissance maximale restituée	1350 W

Batterie

Capacité de batterie	4 Ah
Composition chimique batterie	max Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Type de batterie	XGT
Nombre de batteries fournies	1

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses	2
--------------------	---

Régime

Vitesse à vide V2	0 à 1400 tr/min
Vitesse à vide max.	0 à 350 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.)	55 Nm
Couple de serrage max. (franc)	136 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le bois (scie cloche)	159 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	118 mm
Ø max. dans acier/bois	13 / 118 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin	13 mm
------------------------------	-------

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah)	2.5 m/s ²
Pression sonore (Lpa)	84 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	544 x 128 x 218 mm
Poids net EPTA	6,2 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 191B26-6 Batterie BL4040 (Li-Ion 40 Vmax - 4 Ah)
- 1 X 191E07-8 Chargeur 40V max XGT
- 1 X 783204-6 Clé à six pans
- 1 X 763251-3 Clé de mandrin
- 1 X 821847-7 Coffret synthétique
- 1 X 122A18-8 Poignée