



## Perceuse colonne

Drill press

# 750 W

Mandrin **ø 16 mm**  
Chuck **1,5 - 16 mm**

Mandrin auto-serrant  
**Keyless chuck**

Cône morse 2 **CM2**  
**MT2 spindle** **MT2**

Précision de perçage  
**Drilling accuracy**

16 Vitesses **220 - 2840**  
**16 Speeds** **tr/min**


Table **305 x 305**  
**Table** **mm**

Ecran de contrôle  
**Control screen**


Etau 100 mm inclus  
**N°4 Vice delivered**



Affichage numérique vitesse / profondeur  
Speed / depth digital screen



Extensions de table  
Table extensions



Arrêt coup de poing  
Punch mechanical NVR switch



Cabestan droitier ou gaucher  
Right or left hand system



- **Affichage numérique de la vitesse et de la profondeur de perçage**
- Visée Laser réglable
- **Cabestan interchangeable pour droitier ou gaucher**
- 16 vitesses : de 220 à 2840 tr/min
- Moteur puissant et silencieux de 750 W, avec coque aluminium bobinage cuivre
- Cône morse CM2 pour montage en direct de forets ø maxi 20 mm
- Large table 305 x 305 mm, avec **2 extensions rétractables** Ensemble pivotant et inclinable
- **Base 270 x 460 mm** et table en fonte rectifiée
- **Sécurité à l'ouverture du carter poulies**, grâce au contacteur de sécurité à griffe
- Course de broche 85 mm
- Livrée avec étau 100 mm N°4 et visserie de fixation
- Réglage de la hauteur de table par crémaillère
- Grande **précision** de la broche

- **Depth and speed digital screen**
- **Adjustable Laser beam**
- **Left and right handle system**
- 16 speeds from 220 to 2840 tr/min
- Powerfull and silent motor 750 W, copper coiled aluminium shell
- MT2 Spindle for direct assembly of 20 mm maxi drill
- Large table 305 x 305 mm, **with 2 retractable extensions** Swivel and reclining assembly
- Revised **cast iron base 250 x 420 mm** and table
- **Pulley cover with safety system**, thanks to claw safety switch
- Spindle stroke 85 mm
- Delivered with 100 mm N°4 vice and screws
- Table height adjustment per rack
- High spindle accuracy

### Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	1140x500x280 mm
Dimensions produit - Product size	N.C. mm
Garantie - Warrantee	2 ans - 2 years
Poids - Weight	73,00 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	170 pcs

Gencod - EAN Barcode



3 611351 326434

- ▶ Kit de protection livré  
Protection kit delivered



- ▶ Etau 100 mm livré  
N° 4 vice delivered



Disponible aussi en rechange REF: 800602  
Also available in spare parts REF: 800602