

Boulonneuse à chocs

6906

620 W - 588 Nm

588 Nm de couple adapté aux applications les plus lourdes

Porte-outil de 3/4". Interrupteur à bascule sur la poignée centrale. Couple très puissant. Protecteurs en caoutchouc.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	620 W
Vitesse à vide max	1700 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	588 Nm
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M16 - M22
Impacts par minute (IPM)	1600 min ⁻¹
Emmanchement	3/4 "
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	109 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	98 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	16,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	2,0 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	5,6 kg

Code EAN 0088381000840

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122464-9

Poignée complète pour 6906



182604-1

Coffrets de transport et moulages



821550-0

Coffret MAKPAC

