

Boulonneuse à chocs LXT

DWT310PT2

LXT - 36 V => 2x18 V Li-Ion - 800 Nm

Capacités comparables à une filaire

Anneau pour accrocher une sangle. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Compatible SHTB (écrou super HRC). La LED clignote lorsque la batterie est faible mais pouvez encore serrez 5 boulons HRC. Boulonneuse spéciale système HRC à précontrainte calibrée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de charge moyen	90 min
Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	14 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	- min ⁻¹
Capacité de serrage Boulon standard	-
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	6,5 - 7,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	296 x 130 x 377 mm

Code EAN 0088381855822

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

764422-5

DOUILLES INTERNES POUR



■ PRODUITS DE SÉRIE

196933-6

Chargeur rapide 2 batteries Makstar



197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

764422-5

DOUILLES INTERNES POUR

