
BN 13916 — Vis autoformeuses à tête cylindrique bombée ~forme C, avec filetage métrique et à six lobes internes






Informations complémentaires	Utilisation: acier, aluminium, aluminium coulé sous pression, zamak, métaux non-ferreux. Documentation disponible sur demande.
Standard	~DIN 7500 C
Surface	zingué-bleu avec film lubrifiant
Version de matériau	cémenté trempé
Matière	Acier
Dureté	450-560 HV
Filetage	entièrement filetée
Entraînement	Six lobes internes
Forme de tête	Cylindrique bombée
Transport et stockage	ISO 4042 Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web Remarques sur: **Indications d'utilisation**

1) Bout conique max. 4P 2) Section trilobulaire

BN 13916 — Vis autoformeuses à tête cylindrique bombée ~forme C, avec filetage métrique et à six lobes internes






Article N°	d1	L	d2 max.	k max.	Six lobes internes	t max.	A~
3271292	M2	3	4	1,72	X6	0,8	1,8
3271294	M2	4	4	1,72	X6	0,8	1,8
3271295	M2	5	4	1,72	X6	0,8	1,8
3271296	M2	6	4	1,72	X6	0,8	1,8
3271297	M2	8	4	1,72	X6	0,8	1,8
3271298	M2	10	4	1,72	X6	0,8	1,8
3271299	M2	12	4	1,72	X6	0,8	1,8
3058892	M2,5	4	5	2,12	X8	1,2	2,4
3059288	M2,5	5	5	2,12	X8	1,2	2,4
3059290	M2,5	6	5	2,12	X8	1,2	2,4
3059292	M2,5	8	5	2,12	X8	1,2	2,4
3059295	M2,5	10	5	2,12	X8	1,2	2,4
3059296	M2,5	12	5	2,12	X8	1,2	2,4
3271300	M2,5	16	5	2,12	X8	1,2	2,4
3271301	M2,5	20	5	2,12	X8	1,2	2,4
3646185	M3	4	6	2,52	X10	1,3	2,8
2027526	M3	5	6	2,52	X10	1,3	2,8
2027534	M3	6	6	2,52	X10	1,3	2,8
2027542	M3	8	6	2,52	X10	1,3	2,8
2027550	M3	10	6	2,52	X10	1,3	2,8
2027569	M3	12	6	2,52	X10	1,3	2,8
3646186	M3	14	6	2,52	X10	1,3	2,8
3059300	M3	16	6	2,52	X10	1,3	2,8
3271302	M3	20	6	2,52	X10	1,3	2,8
3271303	M3	25	6	2,52	X10	1,3	2,8
3271304	M3	30	6	2,52	X10	1,3	2,8

© Bossard / 09-11-2026 / Sous réserve de modifications sans préavis.

BN 13916 — Vis autoformeuses à tête cylindrique bombée ~forme C, avec filetage métrique et à six lobes internes






Article N°	d1	L	d2 max.	k max.	Six lobes internes	t max.	A~
3377397	M4	5	8	3,25	X20	1,8	3,9
2027577	M4	6	8	3,25	X20	1,8	3,9
2027585	M4	8	8	3,25	X20	1,8	3,9
2027593	M4	10	8	3,25	X20	1,8	3,9
2027607	M4	12	8	3,25	X20	1,8	3,9
3646187	M4	14	8	3,25	X20	1,8	3,9
2027615	M4	16	8	3,25	X20	1,8	3,9
3070342	M4	20	8	3,25	X20	1,8	3,9
3070341	M4	25	8	3,25	X20	1,8	3,9
3271305	M4	30	8	3,25	X20	1,8	3,9
3271306	M4	35	8	3,25	X20	1,8	3,9
3271307	M4	40	8	3,25	X20	1,8	3,9
2027623	M5	8	10	3,95	X25	2	4,5
2027631	M5	10	10	3,95	X25	2	4,5
2027658	M5	12	10	3,95	X25	2	4,5
3646188	M5	14	10	3,95	X25	2	4,5
2027666	M5	16	10	3,95	X25	2	4,5
2027674	M5	20	10	3,95	X25	2	4,5
3070340	M5	25	10	3,95	X25	2	4,5
3271308	M5	30	10	3,95	X25	2	4,5
3271309	M5	35	10	3,95	X25	2	4,5
3271310	M5	40	10	3,95	X25	2	4,5
3646189	M6	8	12	4,75	X30	2,4	5,6
2027682	M6	10	12	4,75	X30	2,4	5,6
2027844	M6	12	12	4,75	X30	2,4	5,6
2027704	M6	16	12	4,75	X30	2,4	5,6

© Bossard / 09-11-2026 / Sous réserve de modifications sans préavis.

BN 13916 — Vis autoformeuses à tête cylindrique bombée ~forme C, avec filetage métrique et à six lobes internes





Article N°	d1	L	d2 max.	k max.	Six lobes internes	t max.	A~
2027712	M6	20	12	4,75	X30	2,4	5,6
2027720	M6	25	12	4,75	X30	2,4	5,6
3271311	M6	30	12	4,75	X30	2,4	5,6
3271312	M6	35	12	4,75	X30	2,4	5,6
3271313	M6	40	12	4,75	X30	2,4	5,6
3271314	M8	16	16	6,15	X40	3,3	6,8
3271315	M8	20	16	6,15	X40	3,3	6,8
3271317	M8	25	16	6,15	X40	3,3	6,8
3271319	M8	30	16	6,15	X40	3,3	6,8
3271320	M8	35	16	6,15	X40	3,3	6,8
3271321	M8	40	16	6,15	X40	3,3	6,8