

Sanispeed®



Idéal pour installer une cuisine de restaurant.

Enclenchement bas.

Débit: 100 L/min.



Pompe adaptée pour l'installation d'une cuisine professionnelle.

Faible niveau sonore : 42 dB(A).

Compatible adoucisseur d'eau.



VUE SEMI-TRANSPARENTE



COURBE DE POMPE

hauteur de refoulement (m)							
9							
8				Hautour	max. conse	illáa : 7 m	
7				nauteur	max. conse	liee : 7 m	
6							
5							
4							
3							
2							
1							
0) 2	20 4	0 6	0 8		00 120 débit (I/min)	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur d'enclenchement	95 mm
Hauteur bac de douche	15 cm
Débit max.	100 L/min
Niveau sonore	42 dB(A)
Nombre d'entrées	4
Ø des entrèes	40 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	400 W
Intensité absorbée max.	2 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	75 °C par intermittence (max 5 min)
Indice de protection	IP44
Poids	6,4 kg

COLISAGE

Sanispeed®+

Clapet anti-retour

Connecteurs

Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

APPLICATIONS















RELEVAGE

7 m

GARANTIES & EXTENSIONS



Référence : EAN 3308815074054 SSPUPSTD





BVCert. 604536

