

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
- Système vidéo par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
- Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores
- 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé blanc indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
- Contrôle d'accès intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (2 badges de programmation, 5 badges de proximité)
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
- Appel palier et Intercommunication
- Caméra grand angle 120°
- Micro protégé et haut-parleur haute qualité
- Moniteur WIFI ART 7" mains-libres couleur tactile
- Mémoire d'images interne au moniteur sans carte SD et mémoire vidéo avec carte mémoire micro SD (non fournie)
- Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication)
- Pilotage d'une caméra analogique (par platine)
- Kit extensible jusqu'à 2 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel (avec alimentation supplémentaire au moniteur GFA/ART7W)



Kit SOUL connecté WiFi 7" G S 5110/ART 7W extensible :

- 4 platines de rue maxi
- 1 caméra de vidéo-protection par platine
- 4 moniteurs maxi



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 90 x 27

Avantages :

- Platine de rue en saillie avec contrôle d'accès par badges intégré
- Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication)
- Moniteur mains-libres couleur tactile
- Mémoire d'images et vidéo avec carte SD
- Caméra grand angle 120°

Utilisations :

- Installations individuelles SOUL G2P
- Maisons individuelles ou applications tertiaires