

1158M

Mini clé à chocs 1/2" série Alu

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Mini clé à chocs 1/2" série Alu

PRATIQUE

C'est le bon compromis entre taille (maxi 120 mm) et puissance adaptée (10000 tr/mn) qui en fait l'outil idéal pour la maintenance et les travaux en carrosserie, sur les transmissions... En bref un excellent ratio poids/puissance (680 Nm), un des plus attractifs du marché.

ÉQUILBRÉE

Sa petitesse (120 mm), son poids léger et sa poignée ergonomique dont le grip recouvre à 100% la poignée la rend particulièrement efficace pour les petits modèles.

Clé à chocs 1/2" avec carter en aluminium. Développée afin de pouvoir faciliter le travail dans les zones d'espaces réduits.

Equipée d'un système de frappe double marteaux afin de lui assurer une grande puissance. Echappement arrière canalisable.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE
ISO 11148-6
ISO 15744
ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	MINI CLE A CHOCS 1/2" SERIE ALUMINIUM
Référence commerciale	1158M
L (mm)	120
Poids (g)	1750
l (mm)	60
H (mm)	180
Carré d'entraînement	1/2"
Vitesse rotation (tr/min)	10000
Vibration (m/s ²)	8.5
Niveau Sonore (dBa)	87
Pression d'alimentation (bar)	6.2
Consommation (l/min)	260
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	680
Garantie	M