

## Nettoyeur Haute Pression eau froide pour nettoyage intensif et mobile

Le Nettoyeur Haute Pression eau froide MC 4 M est la synthèse de la puissance de nettoyage dans un encombrement réduit. Idéal pour les PME, c'est la promesse d'un investissement optimal pour un nettoyage soutenu au quotidien.

En exclusivité, le canon à mousse Nilfisk permet une pulvérisation rapide et précise du détergent tout en augmentant l'efficacité et en réduisant la consommation.

- Lance inox avec buse 4en1 : buse HP Tornado 20° + buse HP Grand Angle 65° + Buse rotative TurboHammer + Buse PB/détergent
- Canon à mousse pour une efficacité de lavage optimale (selon versions)
- +20% de pression à la buse grâce à la suppression de l'injecteur détergent interne
- Enrouleur de flexible 15 m. sur version "XT"
- Pompe axiale avec indication du niveau d'huile et capot à ouverture rapide
- Culasse laiton et pistons en céramique
- Marche/arrêt automatique
- Concept raccords rapides Ergo
- Pompe à graissage à vide



Picture shown may not represent model quoted

● Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MC 4M-140/620 EU	MC 4M-160/620 EU	MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
<b>Raccord et adaptateur ERGO</b>					
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•	•
<b>Coupleur male ERGO</b>					
 RACCORD GARDENA MALE 3/4"	106404529	0	•	•	•
<b>Flexible Haute Pression, DN6</b>					
 FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	0	•	•	•
 FLEXIBLE HP 15M DN6 MC3-4 POUR ENROULEUR	107142542	0			
<b>Enrouleur de flexible</b>					
 KIT ENROULEUR AV.FLEXIBLE 15M POUR MC3-4	107145803	0			
<b>Poignée Pistolet</b>					



## Nettoyeur Haute Pression eau froide pour nettoyage intensif et mobile

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 4M-160/620 XT EU	MC 4M-180/740 EU	MC 4M-180/740 220-440/3/60 EXPT
	BUSE TORNADO PLUS 0370	101119737	0		•	•
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	0			
<b>Injector and Foam Sprayer</b>						
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	•	•	•
	SUPPORT DE CANON A MOUSSE	107142504	0	•	•	•
<b>Autres</b>						
	SUPPORT DE BIDON DETERGENT 2.5L	107142505	0	•	•	•

## • Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 4M-180/740 XT EU	MC 4M-180/740 XT 230-400/3/50 NO
<b>Raccord et adaptateur ERGO</b>					
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•
<b>Coupleur male ERGO</b>					
	RACCORD GARDENA MALE 3/4"	106404529	0	•	•
<b>Flexible Haute Pression, DN6</b>					
	FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	0		
	FLEXIBLE HP 15M DN6 MC3-4 POUR ENROULEUR	107142542	0	•	•
<b>Enrouleur de flexible</b>					
	KIT ENROULEUR AV.FLEXIBLE 15M POUR MC3-4	107145803	0	•	•
<b>Poignee Pistolet</b>					

## Nettoyeur Haute Pression eau froide pour nettoyage intensif et mobile

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 4M-180/740 XT EU	MC 4M-180/740 XT 230-400/3/50 NO
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•
<b>Lance Universal</b>					
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0		
<b>Lance 4en1</b>					
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0340	106408250	0		
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0350	106408251	0		
	LANCE 4EN1 COMPLETE L98 0370	106408252	0	•	•
<b>Buse HP standard 25° 1/8" NPT</b>					
	BUSE 2504	2504	0		
	BUSE HP 1/8-27 NPT MEG 25035	107142577	0		
<b>Buse Tornado avec bague couleur</b>					
	BUSE TORNADO PLUS 0340	101119735	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	0		
	BUSE TORNADO PLUS 0350	101119736	0		

Nettoyeur Haute Pression eau froide pour nettoyage intensif et mobile

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 4M-180/740 XT EU	MC 4M-180/740 XT 230-400/3/50 NO
	BUSE TORNADO PLUS 0370	101119737	0		•
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	0		
<b>Injector and Foam Sprayer</b>					
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	•	•
	SUPPORT DE CANON A MOUSSE	107142504	0	•	•
<b>Autres</b>					
	SUPPORT DE BIDON DETERGENT 2.5L	107142505	0	•	•

Modèle	MC 4M-140/620 EU	MC 4M-160/620 EU	MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
Référence	107146395	107146400	107146402

Caractéristiques

Raccord	•	•	•
Monophasé	•	•	•
Triphasé			
Enrouleur de flexible			
Design compact	•	•	•
Pistons revêtus de céramique	•	•	•
Porte pistolet à pulvérisation	•	•	•
Crochet de câble, tournant	•	•	•
Verrouillage pour bobine de flexible			
Pulvérisateur à mousse		•	•
Bidon de détergent 2,5 litres		•	•
Jauge extérieur d'huile	•	•	•
Démarrage et arrêt automatiques	•	•	•



## Nettoyeur Haute Pression eau froide pour nettoyage intensif et mobile

Modèle	MC 4M-160/620 XT EU	MC 4M-180/740 EU	MC 4M-180/740 220-440/3/60 EXPT
Référence	107146403	107146406	107146407

## Caractéristiques

Raccord	•	•	•
Monophasé	•		
Triphasé		•	•
Enrouleur de flexible	•		
Design compact	•	•	•
Pistons revêtus de céramique	•	•	•
Porte pistolet à pulvérisation	•	•	•
Crochet de câble, tournant	•	•	•
Verrouillage pour bobine de flexible	•		
Pulvérisateur à mousse	•	•	•
Bidon de détergent 2,5 litres	•	•	•
Jauge extérieur d'huile	•	•	•
Démarrage et arrêt automatiques	•	•	•

Modèle	MC 4M-180/740 XT EU	MC 4M-180/740 XT 230-400/3/50 NO
Référence	107146410	107146411

## Caractéristiques

Raccord	•	•
Monophasé		
Triphasé	•	•
Enrouleur de flexible	•	•
Design compact	•	•
Pistons revêtus de céramique	•	•
Porte pistolet à pulvérisation	•	•
Crochet de câble, tournant	•	•
Verrouillage pour bobine de flexible	•	•
Pulvérisateur à mousse	•	•
Bidon de détergent 2,5 litres	•	•
Jauge extérieur d'huile	•	•
Démarrage et arrêt automatiques	•	•



## Nettoyeur Haute Pression eau froide pour nettoyage intensif et mobile

Caractéristiques Techniques	MC 4M-140/620 EU	MC 4M-160/620 EU	MC 4M-150/620 220/1/60/15 EXPT
Pression à la pompe (bar/MPa)	140/14	160/16	150/15
Impact de nettoyage (kg/force)	2.8	2.9	2.8
Pompe (tr/min)	1450	1450	1750
Puissance absorbée (kW)	2.9	3	3
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	220/1/60/13.9
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	620/580	620/560	620/560
Longueur câble (m)	5	5	5
Taille de la buse	25035	.0340	.0340
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	60	60	60
Pistons céramique	3	3	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Hauteur d'aspiration (m)	0.5	0.5	0.5
Poids (kg)	39	39	39
Recommended avg. hours of use per day	4	4	4

Caractéristiques Techniques	MC 4M-160/620 XT EU	MC 4M-180/740 EU	MC 4M-180/740 220-440/3/60 EXPT
Pression à la pompe (bar/MPa)	160/16	180/18	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	2.9	3.6	3.6
Pompe (tr/min)	1450	1450	1750
Puissance absorbée (kW)	3	4	4
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A)	230/1/50/13.4	400/3/50/7.4	220-440/3/60/11.8-7.4
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	620/560	740/660	740/660
Longueur câble (m)	5	5	5
Taille de la buse	.0340	.0370	.0370
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	60	60	60
Pistons céramique	3	3	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Hauteur d'aspiration (m)	0.5	0.5	0,5
Poids (kg)	41	40	40
Recommended avg. hours of use per day	4	4	4

Caractéristiques Techniques	MC 4M-180/740 XT EU	MC 4M-180/740 XT 230-400/3/50 NO
Pression à la pompe (bar/MPa)	180/18	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	3.6	3.6
Pompe (tr/min)	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	4	4
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A)	400/3/50/7.7	230-400/3/50/12.5-7.7

