

Juste 2 éléments à assembler



taliatop®

**Changement rapide
plafond / rampant sans
aucun démontage.**

Angle d'inclinaison réglable
et verrouillable, réglage de
l'angle de la plaque. Possi-
bilité d'incliner la plaque
au-delà de l'horizontale.

Deux leviers freins
empêchent la chute
de la plaque

Modèle	Référence	Clé	Cdt
Taliatop®	44 11 44	0	1
2 Plateaux porte-outils	44 11 89	1	1
Réhausse de mât	44 11 90	7	1
Câble de rechange	44 11 70	9	1
Taliatop® + 2 tablettes	44 11 54	9	1



Vidéo sur www.taliaplast.com

Options

Plateaux porte-outils

- Réf. : 44 11 89
- 2 plateaux longueur
0,80 m largeur 0,30 m



Réhausse de mât

- Réf. : 44 11 90
- Longueur 0,50 m

Caractéristiques

- Hauteur maxi : 3,30 m (avec
réhausse de mât : 3,80 m)
- Hauteur mini : 1,55 m
- Hauteur de chargement : 0,80 m
- Hauteur sous rampant : 0,30 m
- Empattement : 0,80 x 1 m
- Poids : 38 kg
- Charge maximum : 65 kg
- Longueur des plaques :
jusqu'à 2,80 m
- Livraison dans carton d'em-
ballage et de manutention
(1400 x 750 x 300 mm avec 2 poignées
incorporées) avec notice de sécurité.
- Conforme aux exigences essen-
tielles de sécurité et de santé
de la directive européenne
"machines" 2006 / 42 / CE

Treuil déporté

Base pliante
avec mât télescopique incorporé

Excellente rigidité de la
base : Indexage des 4 pieds



Facilité d'utilisation lors de décaissés
ou de sols non plats.
Roues avec bande de roulement en caoutchouc

taliaplast.
le partenaire du pro

