



ACCESSOIRES
DE SÉCURITÉ

CELLULES REFLEX

Les cellules photo-électriques de la gamme PM assurent la détection des personnes et d'objets pour les fermetures automatiques de portes et portails.

Les cellules PM sont conformes aux prescriptions des Normes EN 13241-1, EN 12978 et EN 12453.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	PD 86	PMP 12 RGM	PC 50
Émission	Infrarouge Reflex polarisé	Infrarouge Reflex polarisé	Infrarouge modulée E / R
Distance de détection (m)	10	10	6
Tension d'alimentation	12 / 24 Vcc / Vac	24 Vcc / Vac	12 / 240 Vdc 24 - 240 Vac
Consommation (VA)	0,9	1,2	2
Contact de sortie	NO / NF programmable	NO / NF programmable	1 relais inverseur
Pouvoir de coupure (A)	1	3	1
Température de fonctionnement (°C)	-25 / +60	-10 / +55	-20 / +60
Hauteur (mm)	86	65	50
Largeur (mm)	44	25	17
Profondeur (mm)	39	81	50
Entrée test	oui	oui	non



Cellule REFLEX PC 50
Portée 6 m avec câble
de 4 m
(sans réflecteur)
Code : FYS PC50R



Cellule REFLEX PMP 12
Portée 10 m
(sans réflecteur)
Code : FYA 00100



Cellule REFLEX PD 86
Portée 12 m
Orientable à 90°
(sans réflecteur)
Code : FYA 0PD86

ACCESSOIRES



Réflecteur
Ø 80 mm
Code : FYB 97280



Réflecteur
40 x 60 mm
Code : FYB 97260



Réflecteur carré
84 x 84 mm
Code : FYB 97284



Potelet
H = 130 mm
Pour cellule PMP 12
et PMT 20
Code : FYB 00130



Boîtier rond acier inox
Peinture Epoxy
Pour cellule PMP 12 et
PMT 20
Code : FYB 00162



**Casquette métallique
blanche**
Pour réflecteur
Code : FYB 97180

Potelet
H = 380 mm
Pour cellule PMP 12
et PMT 20
Code : FYB 00380