

## Robinet détenteur-déclencheur Butane Classe I 1,3 kg/h.

Robinet de sécurité 2ème détente double mâle M 20x150 pour sortie 28 mbar.



### Description produit

Produit 2 en 1 assurant la fonction de 2ème détente et la fonction robinet. Le déclencheur intégré interrompt automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'arrachement du flexible.

### Utilisations

- Butane

### Caractéristiques techniques

- Débit 1,3 kg/h
- Pression d'entrée : de 0,1 à 0,6 bar
- Pression de sortie : 28 mbar
- Filetage double mâle M 20x150

### Gamme BANIDES

| Référence | Débit    | Entrée / sortie | Gencod        |
|-----------|----------|-----------------|---------------|
| B147953   | 1,3 kg/h | Mâle 20x150     | 3571100060593 |

## Robinet détenteur-déclencheur Butane Classe II 2,6 kg/h.

Robinet de sécurité 2ème détente double mâle M 20x150 pour sortie 28 mbar.



### Description produit

Produit 2 en 1 assurant la fonction de 2ème détente et la fonction robinet.

### Utilisations

- Butane

### Caractéristiques techniques

- Débit 2,6 kg/h
- Pression d'entrée : de 0,1 à 0,6 bar
- Pression de sortie : 28 mbar
- Filetage double mâle M 20x150

### Gamme BANIDES

| Référence | Débit    | Entrée / sortie | Gencod        |
|-----------|----------|-----------------|---------------|
| B148003   | 2,6 kg/h | Mâle 20x150     | 3571100060609 |