

NOUVEAUTÉ

ROCAM mini HD – MODULE 25/22 HD

Caméra d'inspection HD modulaire

Écran tactile 7" Full-HD

Pour une utilisation intuitive
documentation avec descriptifs
intégrée dans la caméra

Fonctionnalité de l'App

Fonctions complètes pour le live
streaming et partage facile des
données via iOS & Android

Boîtier étanche

Permet de travailler sur les toits –
-même sous la pluie

Compatible avec le système de batterie CAS

Qui comprend plus de 300
outils sur batterie

Tête Compacte de Ø 25mm

Plage de travail
Ø 40 – 110 mm

Capteur 512 Hz

Peut être localisé avec le
ROLOC PLUS HD

Module de 22 m

Pour inspecter les
canalisations de maisons sur
plusieurs étages



La ROCAM mini HD & le module
25/22 HD couvre une application
Ø 40 – 110 mm.



Pour un travail plus pratique, retirez
simplement la batterie CAS 18V
connectez la directement à l'écran de la
ROCAM mini HD.



La tête de caméra Ø 25 mm offre des
images full HD.



Le module TEC est inclus dans la
livraison pour l'inspection des espaces
creux.



La batterie supplémentaire interne
prend le relais pour un temps de travail
sans alimentation et permet un travail
en continu.



Avec le module ROLOC Plus HD
l'émetteur permet une localisation
rapide et facile.


Données ROCAM mini HD

Tension batterie	18V DC
Plage de travail	Ø40–110 mm
Résolution image	1,920 x 1,080 Pixel
Diamètre du câble	7 mm
Diamètre de la tête	25 mm
Format de l'image	JPG
Format de la vidéo	AVI
Protocole	Oui
Stockage	Carte SD 32GB
Émetteur localisateur	512 Hz
Étanche	10 m
Dimensions (L x l x H)	380 x 380 x 380 mm
Poids (avec batterie)	6.5 kg (22 m câble de poussée)
Écran	Tactile 7"



Données techniques ROLOC PLUS HD


Plage de travail	Verticale 0.6–1.8 m Horizontale 0–4.5 m
Fréquence	512 Hz, 640 Hz, 50/60 Hz passif, 33 KHz actif/passif
Poids	1.5 kg
Mesure de profondeur	1.5 m



Transmission en direct du rapport d'intervention vers un appareil mobile



Documentation directe et transmission par e-mail et messagerie



Synchronisation des données de la ROCAM mini HD vers un mobile

ROCAM mini HD

Présentation des modules	kg	Cdt	No.
Module 25/22 HD – Enrouleur	4.3	1	1000003920
ROCAM mini HD – Écran incluant module TEC	0.8	1	1000003921
Modul ROLOC PLUS HD – Dispositif de localisation	3.5	1	1000003962

Sets

Description	kg	Cdt	No.
ROCAM mini HD – Module 25/22 HD – Set EU	5.5	1	1000003922
ROCAM mini HD – Set 25/22 HD – Outil nu	5.1	1	1000003960
ROCAM mini HD & Module ROLOC PLUS HD – Set EU	4.8	1	1000003963
ROCAM mini HD & Module ROLOC PLUS HD – Outil nu	4.0	1	1000003964

Contenu : Les sets module 25/22 HD incluent le module TEC et la boule de guidage

Accessoires

Description	kg	Cdt	No.
Boule de guidage pour module 25/22 HD	0.50	1	1500004161
RO BP18/4, 2.0 Ah 18V Li-Power batterie	0.50	1	1000001652
RO BP18/4, 4.0 Ah 18V Li-Power batterie	0.66	1	1000001653
RO BP18/4, 4.0 Ah 18V Li-HD batterie	0.59	1	1000002548
RO BC14/36, chargeur, 230V, EU	0.58	1	1000001654



Module TEC

No. 1500004161

No. 1000001652

No. 1000001653

No. 1000002548

No. 1000001654