



Aérateur ponctuel & permanent

ECOAIR



+ LES PLUS

- Fonctionnement en continu 24h/24
- Débit constant (ECOAIR DESIGN H)
- Très faible niveau sonore
- Très faible consommation
- Equipé d'un filtre lavable
- 4 réglottes couleurs incluses
- Installation murale ou plafond
- Pour conduit long (< 10 m)

✓ APPLICATIONS


- Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux nécessitant une pression élevée (conduits longs).
- Ventilation mécanique type VMC simple flux répartie pièce par pièce.
- Installation mur ou plafond

✓ GAMME


- Débit permanent ou intermittent :
 - TLC : Temporisation réglable
- Débit constant
 - DESIGN H : Hygrostat réglable + boost grand débit 65 m³/h temporisé par détection d'humidité

✓ DESCRIPTION

- Façade ABS
- Corps et roue en polypropylène
- Moto ventilateur centrifuge à double ouïe
- Protection thermique
- Température maxi de l'air ambiant : 40°C
- Moteur à courant continu (DC)
- Filtre lavable
- Débit constant : ECOAIR DESIGN H
- Débit permanent ou intermittent : ECOAIR LC (à sélectionner lors de l'installation)



Turbine à action



Filtre lavable



Raccord ø 100 mm

✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

ECOAIR	TLC
Code	420 108
Débit (m³/h)	de 15 à 60
Boost grand débit (m³/h)	
Standard	
Temporisation réglable de 1 à 30 mn	●
Hygrostat réglable de 60 à 90 % HR	
Détection de présence	
Débit constant	
Tension (V)	230
Puissance maxi (W)	0,8 / 5,6
Niveau de pression sonore (dB(A))	de < 20 à 32
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP x4
Poids (kg)	0,57

* Niveau de pression sonore mesurée à 4m en à 40 Pa