

# Fiche technique

## Bras à compas TS 1500



Bras à compas standard

### CHAMPS D'APPLICATION

→ Portes battantes à simple action à droite et à gauche



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

→ pour une embrasure allant jusqu'à 50 mm

## DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à compas TS 1500
Arrêt	Non

## VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Bras à compas TS 1500/1000 C	Standard	101882	selon RAL
Bras à compas TS 1500/1000 C	Standard	101881	blanc RAL 9016
Bras à compas TS 1500/1000 C	Standard	101878	EV1

# Fiche technique

# Bras à coulisse TS 1500

# G



avec levier

## CHAMPS D'APPLICATION

- Portes à un vantail
- Montage côté paumelles ou côté opposé aux paumelles (épaisseurs de vantaux limitées uniquement)
- Portes battantes à simple action à droite et à gauche



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

→ Montage rapide grâce à la coulisse à clipser

## DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à coulisse TS 1500 G
Longueur	390 mm
Largeur	30.5 mm
Hauteur	20.5 mm
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement	Oui
Arrêt	en option

## VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Dimensions	Longueur
Bras à coulisse TS 1500 G	avec levier	101887	blanc RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	390 mm
Bras à coulisse TS 1500 G	avec levier	101888	selon RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	390 mm
Bras à coulisse TS 1500 G	avec levier	101885	EV1	390 x 30.5 x 20.5 mm	390 mm