

## NT 30/1 TACT TE H

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te H, au design compact, a été conçu pour aspirer des poussières dangereuses (amiante, poussières cancérigènes...). Avec prise d'asservissement.



Made in Europe



### Référence

1.148-237.0

- Système antistatique complet, incluant les principaux accessoires
- Prise d'asservissement avec démarrage automatique pour outils électriques
- Certifié pour l'aspiration des poussières d'amiante

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278061306
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Contenance du réservoir	l	30
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Long câble électrique gainé caoutchouc	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	69
Poids sans accessoires	kg	14,4
Poids avec emballage	kg	19,6
Dimensions (L × l × H)	mm	560 × 370 × 580

### Équipement

Sac filtrant de sécurité	Pièce(s)	1
Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)
Tube d'aspiration	Pièce(s) × m	2 × 0,55 / Acier inoxydable
Sac filtrant		Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		PTFE HEPA
Pare-chocs robuste		■
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■
Nettoyage du filtre		Nettoyage automatique du filtre Tact
Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	Pièce(s)	1
Matériau de la cuve		Plastique

■ Standard.




### Système de filtration avec filtre H et système de nettoyage du filtre Tact

- Taux de rétention des poussières : 99,995%.
- Protection parfaite de la santé de l'opérateur sans altération de la puissance d'aspiration.



### Certifié pour la classe de poussières H, avec test supplémentaire pour l'amiante conformément à TRGS 519


- Seuls les aspirateurs de sécurité munis de cette certification doivent être utilisés pour aspirer les poussières contenant de l'amiante.



### Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Les utilisateurs sont efficacement protégés contre les décharges électrostatiques.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>			
Filtre-chassis plissé emballé PTFE H	1	6.907-671.0	■
Filtre plissé plat HEPA	2	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13). □
<b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>			
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	□
	4	2.889-231.0	□
<b>Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut</b>			
Sac filtrant de sécurité, 5 x , NT 30/1	5	2.889-183.0	□
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude complet emballé NW35 2K	6	2.889-168.0	■
Coude emballé NW35 2K	7	2.889-170.0	□
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour sols</b>			
Buse pour sol humide/sec, plastique avancé, DN 35	8	2.889-152.0	■
Buse de sol anthracite emballé NW35	9	2.889-173.0	□
<b>Suceurs à fentes</b>			
Buse pour fentes humide et sec emballé N	10	2.889-159.0	■
<b>Suceurs auto</b>			
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Plastique. □
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>			
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	12	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. □
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>			
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	13	2.889-192.0	■
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	14	2.889-191.0	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE H

### 1.148-237.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baïonnette 2.0	15	2.889-137.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration	16	2.889-135.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	17	2.889-136.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	18	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	19	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	20	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	21	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>
	22	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2.0, adaptateur de connexion	23	2.889-145.0	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW35	24	2.889-149.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	25	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip</b>			
Manchon conducteur électrique emballé NW	26	2.889-151.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>			
Raccord cône NW35	27	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Buse de dépoussiérage	28	2.679-000.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Adaptateur ancien emballé NW35	29	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	30	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.     Accessoires optionnels.